

BARWNIKI

do żywic epoksydowych



BARWNIKI

Są przeznaczone do barwienia żywic epoksydowych z zachowaniem transparentności żywicy po utwardzeniu.

BARWNIK biały

Służy do modyfikacji kolorów transparentnych w celu uzyskania efektu nieprzejrzystości/ograniczenia przejrzystości.

KOLORYSTYKA
■ biały ■ bursztynowy ■ czarny ■ czerwony ■ fioletowy ■ niebieski ■ pomarańczowy ■ szmaragdowy ■ turkusowy ■ zielony ■ żółty
PAKOWANIE
30 ml (butelka)
PRZECHOWYWANIE

BARWNIKI należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temperaturze do 25 °C.

SPOSÓB UŻYCIA
BARWNIKI wstrząsnąć kilka razy przed użyciem w celu wymieszania.
BARWNIKI należy dozować małymi porcjami do uzyskania żądanej barwy. Zalecane dodawanie barwnika w ilości maks. 1% wagowo do masy przygotowanej kompozycji (maks. 10 g barwnika na 1 kg kompozycji epoksydowej).
BARWNIK biały stosować analogicznie do pozostałych barwników.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Wszelkie narzędzie użyte do wykonania powłoki epoksydowej należy czyścić na bieżąco rozpuszczalnikiem, np. ACETON.

Dane i sugestie zawarte w tym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z używania naszych produktów. Użytkownik powinien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego zastosowaniem.

UWAGA: Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki oraz Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi. Dane zawarte w Informacji Technicznej nie stanowią podstawy do roszczeń gwarancyjnych.







DYSTRYBUCJA

Polimal Spółka Jawna

Spacerowa 5
41-250 Czeladź
tel.: +48 32 265 04 90
polimal@polimal.com.pl
www.polimal.com.pl

PHU KRISKO

ul. Wojciechowska 5A
20-704 Lublin
tel. +48 81 525 16 39
www.zywicasklep.pl
krisko@krisko.lublin.pl

Epobud

ul. Spokojna 9
59-220 Legnica
tel. +48 76 854 58 43
epobud@poczta.internetdsl.pl

Gaz-Bud Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Wolności 35
05-820 Piastów
ul. Bora-Komorowskiego 2
19-300 Elk
tel. +48 22 636 78 79
www.gaz-bud.pl
biuro@gaz-bud.pl

Wax S.C.

ul. Łowińskiego 11
31-752 Kraków
tel. +48 784 535 383
www.wax.krakow.pl
sklep@wax.krakow.pl

Chemikolor S.A.

ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. + 48 519 848 620
www.chemikolor.pl
sklep@chemikolor.pl

Unia Nowa Sarzyna

ul. Piłsudskiego 2
37-310 Nowa Sarzyna
tel. +48 17 240 79 78
pawelp16@wp.pl

LILIAFARBY24

ul. Słowackiego 6
33-100 Tarnów
tel. +48 668 367 698
www.liliafarby24.pl
liliafarby24@interia.pl

CMS farbyjachtowe.pl

ul. Przestrzenna 11
70-800 Szczecin
tel. +48 801 508 560
www.farbyjachtowe.pl
sklep@farbyjachtowe.pl

C-L Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 14
76-200 Redzikowo
tel. +48 59 845 22 83
www.c-l.pl
cl@c-l.pl

Jaaskor

ul. Wólczyńska 133 bud. 4
01-919 Warszawa
tel.: 608 293 987
www.jaaskor.com.pl
jaaskor@wp.pl



W trosce o środowisko katalog został wydrukowany na papierze ekologicznym, posiadającym certyfikat FSC, PEFC, BLUE ANGEL oraz EU-ECOLABEL, wyprodukowanym przez LEIPA Group.